

## SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO SOPRAELEVATO TECNICA MONOTILE, CON SUPERFICI MATT OPPURE SPAZZOLATE

### Pulizia iniziale di avviamento all'uso (cantiere terminato e locali liberi da qualsiasi ingombro)

Si proceda alla pulizia del pavimento TecniKa per avviarlo all'uso; tale fase riveste particolare importanza per l'ideale mantenimento delle caratteristiche estetiche della pavimentazione nel tempo e per un ciclo di manutenzione ordinario e straordinario efficace e facilitato.

- Intervenire con aspirapolvere per rimuovere le tracce di polvere ed i residui abrasivi più grossolani risultanti da altre lavorazioni (così facendo si rimuove tutto ciò che col tempo potrebbe avere un effetto dannoso sulla pavimentazione).
- Lavare il pavimento. Consigliamo di eseguire questo primo lavaggio utilizzando una monospazzola a bassa velocità da 17" e di peso approssimativo di 40/60 Kg., aspirando successivamente l'acqua di lavaggio residua tramite aspira liquidi. Come dischi per il lavaggio si possono utilizzare i prodotti dalla 3M oppure i Twister della HTC. Raccomandiamo vivamente di utilizzare esclusivamente detergenti neutri.

### Pulizia ordinaria (giornaliera)

Per il mantenimento delle condizioni originali della pavimentazione è molto importante una corretta manutenzione ordinaria.

- Aspirare regolarmente la superficie della pavimentazione in modo da eliminare tracce di sporco (sabbia, terra... ed altro materiale potenzialmente dannoso) che insinuandosi sotto le rotelle delle sedie potrebbero provocare un effetto abrasivo sul pavimento.
- Lavare il pavimento per mezzo di uno straccio o mocio ben strizzato, utilizzando sempre ed esclusivamente detergenti neutri.

### Pulizia straordinaria (semestrale, annuale)

Come pulizia straordinaria si deve intendere un intervento fondamentale da programarsi perlomeno ogni 6 mesi nei primi due anni di vita del pavimento, ed in seguito almeno ogni uno o due anni in funzione dell'intensità di utilizzo, in modo tale da riportarlo sempre alle condizioni ideali iniziali. La procedura più indicata è la seguente :

- Ripetere le operazioni consigliate nella fase di pulizia iniziale di avviamento all'uso, vale a dire aspirare bene il pavimento e lavare lo stesso con una monospazzola a bassa velocità. Una volta asciutta, la superficie deve essere trattata con una mano di prodotto idrorepellente da stendersi manualmente per mezzo di uno spandicera.

### Consigli

Nelle zone di pavimento interessate ad alto traffico pedonale oppure dall'utilizzo di sedie dotate di ruote (che per sicurezza devono essere in gomma morbida), consigliamo di eseguire una manutenzione ordinaria più attenta, utilizzando se necessario un po' di cera emulsionabile nell'acqua di risciacquo in modo da ridurre l'attrito e l'adesione dello sporco alla superficie.

Non utilizzare MAI prodotti a base acida od eccessivamente alcalina che potrebbero danneggiare in modo irreversibile la superficie; attenersi alle schede tecniche dei prodotti utilizzati. Monotile Trading declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso di prodotti o sostanze non idonei e resta a completa disposizione per fornire ulteriori indicazioni su trattamenti e materiali di consumo.